



VENTE NEUF

tofinou 8

132 000 € TTC

DESCRIPTION

Caractéristiques générales :

EQUIPEMENTS STANDARDS

Longueur hors-tout/ Length overall..... 8 m /
26'24"

Longueur de coque/ Lenght waterline 8 m /
26'24"

Largeur / Beam 2,54 m / 6'56"

Poids lège / light displacement 2300 kg / 5070 lbs

Tirant d'eau quille fixe / Draft fix keel1.70 m / 3'28"

Poids du lest quille fixe / Fixed keel light displacement 750 kg / 1653 lbs

Tirant d'eau (quille pivotante) / Swing keel draft..... 0.88m-1.9m / 2'88"- 6'52"

Poids quille pivotante / Swing keel light displacement 800 kg / 1753 lbs

Moteur Inboard / Inboard engine 15cv / 15 hp

Tirant d'air / air draft 12.5m / 39'37"

Capacité carburant / fuel tank25L / 6,6 US gal

Capacité eau douce / water tank50L / 13,20 US
gal

Surface et plan de voilure :

Foc auto-vireur/ Jib 13 m² /
139'93"sqm

Grand-voile / Mainsail 22m² /
236'80"sqm

Code O / Code O30m² / 322'91"sqm

Spinnaker asymétrique/Asymetrical spinnaker66m² /
710'41"

SPÉCIFICATIONS

ANNÉE

2025

LONGUEUR

8.00

LARGEUR

2.54

TIRANT D'EAU

1.70

PASSAGERS

5

PUISSANCE

1 X 10 CV

Type voilier	Constructeur tofinou	Modèle 8	Passagers 5
-----------------	-------------------------	-------------	----------------

Lieu / Visible À
St cast le guildo

Tirant D'air 12.50	Poids (T) 2.00
-----------------------	-------------------

Matériau Coque Polyester	Matériau Pont teck
-----------------------------	-----------------------

Description

Courette double avant et 2 couchettes latérales
Coffres de rangement sous les banquettes
Sellerie simili cuir beige standard
Vaigrages cabine centrale
Plancher revêtu de Bolon ou équivalent

Puissance
1x10CV

Année Moteur
2023

Description

*Moteur diesel 10cv Saildrive ou ligne d'arbre avec option quille pivotante
Hélice bec de canard
Réservoir de carburant 25L
Mousse insonorisation
Commande moteur et tableau de contrôle dans le cockpit, à tribord
Filtres : eau de mer, gazole, huile
Compartiment moteur : mousse d'insonorisation ; ventilation : 1 prises d'air et 1 sortie d'air forcée
1 alternateur (12V / 125 Ah)
Capot d'accès moteur*

Batterie Moteur

Batterie Service

Description

*Tableau électrique de contrôle circuit 12V (disjoncteurs, contrôleur batterie, 1 jauge à carburant)
1 Batterie moteur 60Ah et 1 batterie de service 75Ah avec coupleur de mise en parallèle
Répartiteur de charge pour l'alternateur
2 prises USB double port : sur le tableau électrique*

Description Équipements Cuisine

Vache à eau douce 50L
Pompe de cale manuelle de secours
2 Pompes de cale électrique
Nable de remplissage sur le pont inox
Groupe d'eau électrique sous pression

Foc

Grand-voile

Description Équipements Voiles

Mât aluminium laqué, couleur au choix du client, couleur ivoire standard
Bôme aluminium laquée, couleur au choix du client
Gréement 7/8 classique
Gréement courant dyneema
2 étages de barre de flèche poussante en standard
1 étage de barre de flèche poussante avec mât carbone en option
Gréement dormant dyform
1 étau avec système de foc à fourreau
Hale-bas de bôme réglable, Boomstrut rigide en option
Toutes les manoeuvres sont ramenées au cockpit
Lazy jack
Pataras réglable avec palan sous le pont
Deux prises de ris automatiques dans la grand-voile
1 rail de grand-voile avec chariot et deux coinces
Gréement courant complet : 1 drisse de grand-voile, 1 drisse de foc, 1 drisse de spinnaker, 1 drisse de genaker, 1 bordure de grand-voile avec réglage intégré dans la bôme, 1 cunningham, 1 écoute de grand-voile avec palan de réglage sur chariot réglable, 1 écoute de foc, 1 amure de spinnaker







